

# Celcia 15



## Celcia 15

De digitale kamerthermostaat met modulerende aansturing

# Celcia 15



## Remeha Celcia 15

Voor de perfecte regeling van de temperatuur levert Remeha de Celcia 15, een digitale kamerthermostaat. Het uitgekiende regelalgoritme is nauw afgestemd op de Remeha-ketels en garandeert een optimale samenwerking met de Comfort Master besturing van de ketels. De slimme regelstrategie zorgt voor een optimale benutting van de ketel; weinig start/stops, veel deellastbedrijf en zo min mogelijk draaiuren voor de pomp.

De Remeha Celcia 15 is een modulerende kamerthermostaat. Door continu de ingestelde kamertemperatuur te vergelijken met de werkelijke, gemeten temperatuur, is Celcia 15 in staat de ketel perfect aan te sturen. Daardoor kan de ketel vaak op een lage temperatuur branden, wat het rendement en het comfort ten goede komt. Omdat het aantal branderstarts van de ketel zoveel mogelijk beperkt wordt, ontstaat er een zeer gelijkmatige temperatuur in de installatie. Bovendien vermindert dat de slijtage van het toestel. De bediening is verbluffend eenvoudig. Door te draaien aan de instelling, verandert u de gewenste temperatuur in stappen van 0,5 °. Het display geeft de gemeten, actuele temperatuur aan. Staat de ketel op storing, dan geeft Celcia 15 dit aan, inclusief de storingscode.

## Technische gegevens

Regeling	Ruimteregeling, kamerthermostaat
Aansluitingen	Aan/uit; draden mogen verwisseld worden
Voeding	Vanuit de ketel
Display	LCD
Montage	Direct op de wand of op een inbouwlasdoos
Diameter grondplaat	82,5 mm mm.
Temperatuurinstelgebied	5-35 °C in stappen van 0,5 °C.
Keuringen	Voldoet aan EC-richtlijnen (Laagspanning en EMC).

## De feiten in 't kort

- Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en regelaar.
- Modulerend aansturen van de ketel (minimaal gasverbruik, optimaal comfort).
- Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door verdraaiing van de instelling, voor het verhogen respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur.
- Op een halve graad nauwkeurig instelbaar.
- Groot uitleesvenster dat constant informatie geeft over de heersende temperatuur.
- Vlamsymbool in het uitleesvenster geeft aan wanneer de brander van het cv-toestel is ingeschakeld.
- Storingsmelding via uitleesvenster, met weergave van de foutcode van de ketel.
- Geen batterijen nodig. De voeding vindt plaats via de OpenTherm-communicatieverbinding.
- Eenvoudige montage, past op montagegaten van de bekende Honeywell Round en op een inbouwlasdoos.



Wijzigingen voorbehouden

Uw Remeha adviseur:

**Remeha B.V.**

Postbus 32  
7300 AA Apeldoorn  
T +31 (0)55 549 6969  
E [remeha@remeha.nl](mailto:remeha@remeha.nl)  
I [www.remeha.nl](http://www.remeha.nl)

 **remeha**